

Oring FEP / FKM



Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Oring FEP FKM (rdzeń fluorowy)

to uszczelnienie powlekane przeznaczone do pracy w warunkach wysokiej temperatury oraz w kontakcie z agresywnymi mediami chemicznymi.

Zewnętrzna powłoka **FEP (fluoropolimer z grupy PTFE)** zapewnia bardzo wysoką odporność chemiczną, natomiast rdzeń FKM gwarantuje stabilność wymiarową i odporność termiczną.

Najważniejsze właściwości

- wysoka odporność na chemikalia i rozpuszczalniki
- dobra stabilność w podwyższonych temperaturach
- niska przepuszczalność mediów
- trwałość w wymagających aplikacjach przemysłowych

Odporność na media

- paliwa
- oleje mineralne i syntetyczne
- kwasy i zasady
- rozpuszczalniki
- media petrochemiczne

Zastosowanie

- przemysł chemiczny
- rafinerie i petrochemia
- instalacje przemysłowe
- urządzenia technologiczne

Jak zamówić

Podaj wymagany wymiar oringa: średnica wewnętrzna × przekrój (np. 82×3 mm). Produkcja realizowana jest pod indywidualne zamówienie.

- ✓ produkcja pod wymiar
- ✓ termin realizacji 7-14 dni
- ✓ możliwość średnic niestandardowych