

Oring FEP / Silikon VMQ



Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Oring FEP / VMQ - rdzeń silikonowy

to specjalistyczne uszczelnienie przeznaczone do pracy w środowiskach agresywnych chemicznie, gdzie wymagane jest połączenie wysokiej odporności chemicznej z dobrą elastycznością.

Zewnętrzna powłoka **FEP (fluoropolimer z grupy PTFE)** zabezpiecza uszczelnienie przed przenikaniem mediów chemicznych, natomiast silikonowy rdzeń zapewnia sprężystość i prawidłowe dopasowanie w rowku uszczelniającym.

Najważniejsze właściwości

- wysoka odporność chemiczna na agresywne media
- niska przepuszczalność gazów i cieczy
- dobra elastyczność w niskich temperaturach
- powierzchnia odporna na przywieranie
- zgodność FDA – kontakt z żywnością

Odporność na media

- kwasy i zasady
- rozpuszczalniki
- paliwa i oleje
- media chemiczne o wysokiej agresywności

Zastosowanie

- przemysł chemiczny
- farmacja i laboratoria
- przemysł spożywczy
- instalacje wysokiej czystości
- aplikacje wymagające odporności chemicznej

Jak zamówić

Podaj wymagany wymiar oringa: średnica wewnętrzna × przekrój (np. 82×3 mm). Produkcja realizowana jest pod konkretny wymiar.

- ✓ produkcja pod wymiar
- ✓ termin realizacji 7-14 dni
- ✓ możliwość wykonania nietypowych średnic

Sprawdź również:

- [O-ringi FEP / FKM](#)

-
- [O-ringi silikonowe VMQ](#)
 - [O-ringi FKM – do agresywnych mediów](#)