



Oring NBR 2x1,5

Cena brutto	0,49 zł
Cena netto	0,40 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TW2006

Opis produktu

Wykonany z kauczuku nitrylowego (NBR) o twardości 70 ShA, przeznaczony do pracy w instalacjach olejowych, paliwowych oraz hydraulicznych.

Średnica wewnętrzna: 2 mm

Grubość przekroju: 1,5 mm

Specyfikacja techniczna

- **Materiał:** NBR (kauczuk nitrylowy)
- **Twardość:** 70 ShA
- **Średnica wewnętrzna:** 2 mm
- **Grubość przekroju:** 1,5 mm
- **Tolerancja wymiarowa:** zgodna z ISO 3601
- **Zakres temperatur:** od -30°C do +100°C
- **Odporność:** oleje mineralne, smary, paliwa, hydraulika

Zastosowanie

Oringi NBR znajdują zastosowanie w:

- hydraulice siłowej
- pneumatyce
- motoryzacji
- maszynach przemysłowych
- urządzeniach AGD
- instalacjach technicznych

Model o wymiarze 2x1,5 mm przeznaczony jest do zastosowań wymagających trwałego i szczelnego uszczelnienia w typowych aplikacjach przemysłowych oraz technicznych.

Dlaczego warto wybrać oringi NBR?

- bardzo dobra odporność na oleje i paliwa
- dobra elastyczność i trwałość
- korzystny stosunek ceny do jakości
- szerokie zastosowanie przemysłowe

Potrzebujesz większej ilości lub innego materiału (EPDM, FKM, silikon)? Skontaktuj się z nami.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica wewnętrzna (mm): 2

Grubość przekroju (mm): 1,50

Materiał: NBR 70