



Oring NBR 53x4

Cena brutto	1,53 zł
Cena netto	1,24 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TW1934

Opis produktu

O-ring NBR 53x4 mm – uszczelka nitrylowa

Profesjonalny pierścień uszczelniający z nitrylu (NBR) o **średnicy wewnętrznej 53 mm i przekroju (grubości) 4 mm**. Standardowa twardość 70 ShA zapewnia skuteczne uszczelnienie w aplikacjach hydraulicznych, pneumatycznych i maszynowych.

Parametry techniczne O-ring NBR 53x4

Parametr	Wartość
Materiał	NBR (Nitryl Butadiene Rubber)
Średnica wewnętrzna (d1)	53.0 mm
Grubość (przekrój) pierścienia (d2)	4,0 mm
Norma	ISO 3601-1
Twardość (Shore A)	70 ±5
Temperatura pracy	-30°C do +100°C (krótkotrwale do +120°C)
Kolor	Czarny
Odporność	Oleje mineralne i syntetyczne, paliwa, woda, płyny hydrauliczne

Właściwości i zastosowania O-ringów NBR (Nitryl)

NBR (Nitryl Butadiene Rubber) to najpopularniejszy i najbardziej ekonomiczny materiał na uszczelki O-ring...

Zastosowania dla rozmiaru 53x4 mm

O-ringi o przekroju 4 mm, takie jak ten, są często stosowane w uszczelnieniach statycznych i dynamicznych średniego obciążenia. Konkretny rozmiar **53x4 mm** znajduje zastosowanie w:

- siłownikach pneumatycznych, uszczelnieniach wałków w pompach olejowych o kompaktowych wymiarach, oraz w pokrywach maszyn, gdzie wymagana jest szczelność przy ograniczonej przestrzeni montażowej.

Uwaga: Przed montażem zawsze upewnij się, że materiał NBR jest kompatybilny z medium w Twojej aplikacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica wewnętrzna (mm): 53
Grubość przekroju (mm): 4,00
Materiał: NBR 70