



## Oring NBR 72x2,5

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>1,75 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>1,42 zł</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>TW1807</b>     |

### Opis produktu

## O-ring NBR 72x2,5 mm – uszczelka nitrylowa

Profesjonalny pierścień uszczelniający z nitrylu (NBR) o **średnicy wewnętrznej 72 mm i przekroju (grubości) 2,5 mm**. Standardowa twardość 70 ShA zapewnia skuteczne uszczelnienie w aplikacjach hydraulicznych, pneumatycznych i maszynowych.

### Parametry techniczne O-ring NBR 72x2,5

| Parametr                            | Wartość                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Materiał                            | NBR (Nitryl Butadiene Rubber)                                   |
| Średnica wewnętrzna (d1)            | 72.0 mm                                                         |
| Grubość (przekrój) pierścienia (d2) | 2,5 mm                                                          |
| Norma                               | ISO 3601-1                                                      |
| Twardość (Shore A)                  | 70 ±5                                                           |
| Temperatura pracy                   | -30°C do +100°C (krótkotrwale do +120°C)                        |
| Kolor                               | Czarny                                                          |
| Odporność                           | Oleje mineralne i syntetyczne, paliwa, woda, płyny hydrauliczne |

### Właściwości i zastosowania O-ringów NBR (Nitryl)

NBR (Nitryl Butadiene Rubber) to najpopularniejszy i najbardziej ekonomiczny materiał na uszczelki O-ring...

#### Zastosowania dla rozmiaru 72x2,5 mm

O-ringi o przekroju 2,5 mm, takie jak ten, są często stosowane w uszczelnieniach statycznych i dynamicznych średniego obciążenia. Konkretny rozmiar **72x2,5 mm** znajduje zastosowanie w:

- siłownikach pneumatycznych, uszczelnieniach wałków w pompach olejowych o kompaktowych wymiarach, oraz w pokrywach maszyn, gdzie wymagana jest szczelność przy ograniczonej przestrzeni montażowej.

*Uwaga: Przed montażem zawsze upewnij się, że materiał NBR jest kompatybilny z medium w Twojej aplikacji.*

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Średnica wewnętrzna (mm):** 72  
**Grubość przekroju (mm):** 2,50  
**Materiał:** NBR 70