



Oring NBR 82x3

Cena brutto	2,76 zł
Cena netto	2,24 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TW1317

Opis produktu

Wykonany z kauczuku nitrylowego (NBR) o twardości 70 ShA, przeznaczony do pracy w instalacjach olejowych, paliwowych oraz hydraulicznych.

Średnica wewnętrzna: 82 mm

Grubość przekroju: 3 mm

Specyfikacja techniczna

- **Materiał:** NBR (kauczuk nitrylowy)
- **Twardość:** 70 ShA
- **Średnica wewnętrzna:** 82 mm
- **Grubość przekroju:** 3 mm
- **Norma:** ISO 3601
- **Zakres temperatur:** od -30°C do +100°C
- **Odporność:** oleje mineralne, smary, paliwa, hydraulika

Zastosowanie

Oringi NBR znajdują zastosowanie w:

- hydraulice siłowej
- pneumatyce
- motoryzacji
- maszynach przemysłowych
- urządzeniach AGD
- instalacjach technicznych

Model o wymiarze 82x3 mm sprawdzi się w aplikacjach wymagających trwałego i elastycznego uszczelnienia.

Dlaczego warto wybrać oringi NBR?

- bardzo dobra odporność na oleje i paliwa
- dobra elastyczność i trwałość
- korzystny stosunek ceny do jakości
- szerokie zastosowanie przemysłowe

Potrzebujesz większej ilości lub innego materiału (EPDM, FKM, silikon)? Skontaktuj się z nami.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica wewnętrzna (mm): 82

Grubość przekroju (mm): 3,00

Materiał: NBR 70