



Oring VMQ 6x1,5

Cena brutto	1,25 zł
Cena netto	1,02 zł
Numer katalogowy	TW2301

Opis produktu

O-ring silikonowy (VMQ) **6x1,5 mm** – uszczelka do żywności i wysokich temperatur

Profesjonalny pierścień uszczelniający z silikonu VMQ o **średnicy wewnętrznej 6 mm i przekroju (grubości) 1,5 mm**. Charakteryzuje się doskonałą elastycznością w szerokim zakresie temperatur i jest **dopuszczony do kontaktu z żywnością**, co czyni go idealnym wyborem do zastosowań wymagających czystości i niezawodności.

Parametry techniczne O-ring VMQ 6x1,5

Parametr	Wartość
Materiał	Silikon (VMQ / MVQ)
Średnica wewnętrzna (d1)	6,0 mm
Grubość (przekrój) pierścienia (d2)	1,5 mm
Norma	ISO 3601-1
Twardość (Shore A)	70 ±5 (dostępne również 50 i 60 ShA)
Temperatura pracy (ciągła)	-60°C do +225°C
Kolor	Przezroczysty / Biały / Czerwony (w zależności od wersji)
Dopuszczenia	FDA 21 CFR 177.2600, SGS Prüfbericht 3067433-01, zgodność z wymogami żywnościowymi

Właściwości i zastosowania uszczelki silikonowych (VMQ)

Silikon (VMQ) to wysokospecjalistyczny elastomer, który wyróżnia się najszerszym zakresem temperatur pracy spośród wszystkich popularnych materiałów uszczelniających...

Zastosowania dla rozmiaru 6x1,5 mm

O-ringi o przekroju 1,5 mm są często stosowane w uszczelnieniach statycznych pokryw, obudów i zaworów. Konkretny rozmiar **6x1,5 mm** sprawdza się w:

- Uszczelnieniach armatury przemysłowej w zakładach spożywczych.
- Pokrywach i obudowach sprzętu medycznego oraz laboratoryjnego.
- Elementach maszyn narażonych na duże wahania temperatury (np. w pobliżu źródeł ciepła).

Przed montażem upewnij się, że silikon VMQ jest kompatybilny z medium w Twojej aplikacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica wewnętrzna (mm): 6
Grubość przekroju (mm): 1,50
Materiał: Silikonowe VMQ

