

Link do produktu: <https://maguan.eu/simering-45x62x10-nbr-jednowargowy-a-sc-p-925.html>



## Simering 45x62x10 NBR jednowargowy A / SC

Cena brutto	<b>5,72 zł</b>
Cena netto	<b>4,65 zł</b>
Numer katalogowy	<b>SIM-45x62x10-A-NBR</b>

### Opis produktu

#### Simering NBR jednowargowy – uszczelniaacz wału

Simering 45x62x10 NBR jednowargowy to promieniowy uszczelniaacz wału stosowany w celu zapobiegania wyciekom oleju, smaru oraz innych mediów roboczych w układach mechanicznych.

Konstrukcja z jedną wargą ( typ A / SC ) uszczelniającą dociskaną sprężyną zapewnia skuteczne uszczelnienie przy jednoczesnym zachowaniu niskich oporów pracy.

Uszczelniaacz wykonany jest z gumy **NBR (kaczuk nitrylowy)**, która charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na oleje mineralne, smary oraz paliwa. Dzięki tym właściwościom simeringi NBR są szeroko stosowane w przemyśle, motoryzacji oraz w różnego rodzaju maszynach i urządzeniach technicznych.

#### Budowa simeringu jednowargowego

Simering jednowargowy składa się z:

- wargi uszczelniającej dociskanej sprężyną,
- metalowego pierścienia wzmacniającego zapewniającego stabilność montażu,
- elastomerowej części uszczelniającej wykonanej z gumy NBR.

Ten typ uszczelnienia występuje często pod oznaczeniem konstrukcyjnym **SC**.

#### Zastosowanie simeringów NBR

Simeringi NBR jednowargowe stosowane są w wielu urządzeniach mechanicznych, takich jak:

- silniki spalinowe i elektryczne,
- przekładnie i skrzynie biegów,
- pompy i układy hydrauliczne,
- maszyny przemysłowe i rolnicze,
- różnego rodzaju urządzenia wymagające uszczelnienia wału.

#### Jak dobrać odpowiedni simering?

Podczas doboru uszczelniaacza wału należy zwrócić uwagę na jego wymiary:

- **d1** – średnica wewnętrzna (średnica wału),
- **d2** – średnica zewnętrzna uszczelnienia,
- **h** – wysokość simeringu.

Oferowany simering NBR dostępny jest w rozmiarze **45x62x10** i przeznaczony jest do uszczelniania wałów o średnicy 45 mm.