

Szczeliwo grafitowe 5x5



Cena brutto	7,00 zł
Cena netto	5,69 zł
Numer katalogowy	TW1547

Opis produktu

Szczeliwo grafitowe – przekrój 5 × 5 mm

Szczeliwo grafitowe o przekroju **5 × 5 mm** to wysokiej jakości szczeliwo plecione przeznaczone do uszczelniania wałów w pompach, zaworach oraz armaturze przemysłowej. Wykonane z przędzy grafitowej, zapewnia dobrą odporność na wysoką temperaturę, parę wodną oraz stabilne warunki pracy.

Dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia szczeliwo ogranicza zużycie wału, zapewniając długą żywotność uszczelnienia oraz elementów współpracujących. Produkt znajduje zastosowanie w instalacjach przemysłowych, energetycznych oraz ciepłowniczych.

Zastosowanie szczeliwa grafitowego 5 × 5 mm

- pompy przemysłowe
- zawory i armatura
- instalacje parowe
- układy wodne

Właściwości techniczne

- materiał: przędza grafitowa
- przekrój: 5 × 5 mm
- wysoka odporność temperaturowa
- odporność na parę wodną
- niski współczynnik tarcia

Szczeliwo grafitowe o przekroju **5 × 5 mm** to sprawdzone rozwiązanie do zastosowań wymagających trwałego i stabilnego uszczelnienia.